



Z62-M445.01 S5

手動ツール交換

製品番号 10004021-01

HFスピンドル-高速穴あけ用スピンドル

ベアリング

高精度ハイブリッド・ボールベアリング (個数)	4
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

モーター


モーター技術	3相非同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	750 HZ
モーターポール数 (対)	1
定格回転数	45.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10 000 rpm (他の値はご相談に応じます)

出力値 液体冷却


	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	2,8	2,2	2	[kW]
トルク	0,68	0,53	0,47	[Nm]
電圧	152	152	151	[V]
電流	15,9	12,9	12	[A]

Z62-M445.01 S5

手動ツール交換
製品番号 10004021-01



寸法図



出力、トルク-回転数ダイヤグラム
液体冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

特性

回転数モニタリング	トランスミッター (TTL) 信号数 = 6
モーター保護	PTC 130° C
ハウジング	ステンレススチール
ハウジング外径	61,9 mm
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エア	
保護等級 (シール・エア・オン)	IP54
ツール交換	手動ツール交換
コレット・タイプ	ER 16 オプションアクセサリ
クランプ範囲最大	10 mm (25/64")
時計回り	
カップラープラグ	9ピン (SpeedTEC)
重量	~ 3,3 kg
インナーテーパー部振れ 精度	< 1 μ