

Z62-D360.93 S3

Pneumatische directe wissel

Artikel-Nr. **10303048-01**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

Lager

Hybride kogellager (stuks)	3
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

Motor

Motortechnologie	3-fasen asynchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	1.000 Hz
Aantal motorpolen (paren)	1
Nominaal toerental	60.000 rpm
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10 000 rpm (andere waarden na overleg)


Vermogenswaarden

Vloeistof gekoeld


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	2,6	1,9	1,6	[kW]
Draaimoment	0,579	0,405	0,37	[Nm]
Spanning	185	185	185	[V]
Stroom	15,5	10,9	10,3	[A]

Z62-D360.93 S3

Pneumatische directe wissel
Artikel-Nr. **10303048-01**



Afmeting



Vermogensdiagram

Vloeistof gekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

Eigenschappen

Motorveiligheid	PTC 130° C
Behuizing	Roestvast staal
Huisdiameter	61,9 mm
Koeling	vloeistof gekoeld
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Sperlucht	
Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld)	IP54
Blaaslucht door de spantang bij gereedschapwissel	
Gereedschapwissel	Pneumatische directe wissel
Soort spantang	8/5°
	Optionele accessoires
Spanbereik tot	6 mm (1/4")
Rechtsloop	
Apparaatstekker	8-pol (SpeedTEC)
Gewicht	~ 4,6 kg
Rondloop inwendige konus	< 1 μ