



## Z62-H370.01 S5W2

空圧式ツールホルダー交換

製品番号 10403014

HFスピンドル-高速切削、研削、穴あけ、彫刻

### ベアリング

高精度ハイブリッド・ボールベアリング (個数)	3
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

### モータ

モーター技術	3相非同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	1.167 HZ
モーターポール数 (対)	1
定格回転数	70.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10.000 rpm (他の値はご相談に応じます)


### 出力値

液体冷却


	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	2,1	1,3	1,2	[kW]
トルク	0,48	0,24	0,22	[Nm]
電圧	214	206	206	[V]
電流	11	6,5	6,1	[A]

**Z62-H370.01 S5W2**

空圧式ツールホルダー交換  
製品番号 10403014



寸法図



出力、トルク-回転数ダイアグラム  
液体冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

**特性**

回転数モニタリング	トランスミッター (TTL) 信号数 = 6
モーター保護	PTC 160° C
ハウジング	ステンレススティール
ハウジング外径	61,9 mm
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エア	
保護等級 (シール・エア・オン)	IP54
テーパー・クリーニング	
ツール交換	空圧式ツールホルダー 交換
工具ホルダー	HSK-E 20
ツール・ホルダー交換モニタ リング	誘導型
1ポジション	クランプ
クランプ範囲最大	6 mm
時計回りおよび反時計回り	
カップラープラグ	9ピン (SpeedTEC)
重量	~ 5,6 kg
インナーテーパー部振れ精度	< 1 μ
軸方向振れ	< 1 μ